



— ELF 7.5 CNG —

ISUZU NPR82				
Модель шасси (коммерческая)	ELF 7.5 CNG SHORT	ELF 7.5 CNG NORMAL	ELF 7.5 CNG LONG	ELF 7.5 CNG EXTRALONG
Модель шасси (сертификационная)	NPR82L-H	NPR82L-K	NPR82L-L	NPR82L-M
Массогабаритные характеристики				
Длина x Ширина x Высота, мм	6 040 x 2 115 x 2 265	6 690 x 2 115 x 2 265	7 410 x 2 115 x 2 265	7 870 x 2 115 x 2 265
Колесная база, мм	3 365	3 815	4 175	4 475
Минимальный дорожный просвет, мм	210			
Колея передних / задних колес, мм	1 680 / 1 650			
Полная масса автомобиля, кг	7 500			
Полная масса автопоезда, кг	11 000			
Снаряженная масса шасси, кг	2 870	2 910	2 925	2 935
Грузоподъемность шасси, кг	4 630	4 590	4 575	4 565
Кабина	Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн			
Силовой агрегат				
Модель двигателя	ISUZU 4HV1 (4HV1E5N)			
Тип двигателя	Четырехтактный, жидкостного охлаждения, с принудительным искровым зажиганием, работающий на сжатом природном газе (CNG/метан), с тремя глушителями и нейтрализатором в выхлопной системе			
Экологический класс	Евро-5			
Количество / расположение цилиндров	4 / рядное			
Тип ГРМ	SOHC, 16-клапанный			
Рабочий объем двигателя, см ³	4 570			
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин	96 / 130 при 3 200			
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин	353 при 1 400			
Сцепление	Сухое, однодисковое			
Модель коробки передач	ISUZU MYY6S			
Тип коробки передач	6-ступенчатая, механическая			
Привод / ведущие колеса	4x2 / задние			
Раздаточная коробка	Отсутствует			
Основные характеристики шасси				
Тормозная система	Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR)			
Тормозные механизмы передние / задние	Дисковые / Дисковые			

Подвеска передняя / задняя	Рессорная / Рессорная
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	3 100
Допустимая нагрузка на задний мост, кг	6 000
Расстояние между лонжеронами рамы, мм	850
Размеры лонжерона рамы, мм	216 x 70 (толщина 6 мм)
Размерность шин	215/75R17.5
Емкость топливного бака, л	300 л (2 баллона по 150 л каждый)
Стартер	24В-4,5 кВт
Генератор	24В-80А
Стандартная комплектация и возможные опции	
Подогрев зеркал заднего вида	+
Электрорегулировка зеркал заднего вида	-
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз")	+
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем	-
Фильтры очистки КПП	+
Фильтр предварительной очистки топлива	-
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета	+
Аудиоподготовка + Антенна	+
Зуммер заднего хода	+
Дневные ходовые огни	+
Противотуманные фары	+
Складные рычаги стояночного тормоза и КП	+
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира	+
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира	+
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы	+
Тканевая обивка сидений	+
Полная обшивка интерьера кабины	+
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора	+
Угол открывания дверей кабины 90 град	+
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси	+
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси	-
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС"	+
Кондиционер с ручным управлением	Опция
Электрические стеклоподъемники	Опция
Центральный замок	Опция