

Автомобиль бортовой ISUZU GIGA 33.40 EXTRALONG 6x4(CYZ52T) с КМУ FASSI MVF S 1556



Наименование модели	Кран-манипулятор автомобильный FASSI MVF S 1556 с алюминиевой бортовой платформой на шасси ISUZU CYZ52T-514
Основные характеристики	
Габаритные Длина x Ширина x Высота автомобиля, мм	11 600 x 2 550 x 4 000
Колесная формула	6x4
Колесная база, мм	5 295 + 1 370
Полная масса автомобиля (по ПТС), кг	33 000

Снаряженная масса автомобиля, кг	14 900
Двигатель	
Модель	ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) EURO5
Тип двигателя	Рядный, шестицилиндровый, четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHV, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе
Рабочий объем, см ³	15 681
Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин. ⁻¹	294 / 400 при 1 800
Макс. крутящий момент, Н*м / мин. ⁻¹	1 863 при 1 300
Шасси	
Тип сцепления	Сухое, однодисковое
Коробка передач	ISUZU MJT7S, 7-ступенчатая, механическая.
Передаточное число главной передачи	5,125
Тормозная система	Пневматическая с ABS
Рулевое управление	С гидроусилителем, «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
Передняя ось/ Задняя тележка	Жесткая балка двутаврового сечения/ Мосты с неразъемным картером, полностью разгруженными полуосями и гипоидной передачей
Передняя / задняя подвеска	Зависимая, рессорная / Зависимая, рессорная.
Рама	Лестничного типа из высокопрочной стали
Шины	315/80R22.5
Топливный бак, л	400
Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, трехместная со спальным местом.
Характеристики надстройки	
Страна производитель надстройки автоподъемника	Малазия
Модель подъемника	MVF S 1556
Количество секций стрелы	6
Грузовой момент, тм	15
Рабочий радиус, м	2,0/18,7
Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,0 м, кг	6 500
Максимальная грузоподъемность на максимальном рабочем радиусе, м	300
Длина стрелы, м.	18,7
Высота поднятия крюка, м	21,7
Опускание крюка ниже уровня опорной поверхности, м	15
Угол поворота стрелы, град.	360
Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м	5,5
Давление в гидросистеме, МПа	20
Ёмкость гидравлического бака, л	120
Стандартная комплектация	Алюминиевая бортовая платформа – габаритные размеры 8000*2550*600 м.; Материал бортов – анодированный алюминий; Материал пола – ламинированная фанера 21 мм; Скобы для крепления груза – 10шт.; КОМ-ISUZU, Насос пр-ва Италия.
Завод-изготовитель автомобиля	ООО «СПМ», Россия, Набережные Челны